

EcoBest™ El Colorante Decorativo para Concreto Instalación



Química Inteligente
Hecha de ingredientes de
recursos rápidamente renovables

eco™
best

EcoBest™ El Colorante Decorativo para Concreto es el más sustentable del mundo y fácil de usar en el mercado hoy en día. De manera muy efectiva tiñe, sella, protege y embellece los sustratos de concreto y mampostería en un simple paso. La química avanzada de la marca EcoBest™ se basa en la química inteligente que reemplaza, los solventes derivados del petróleo o mezclas ácidas que comúnmente utilizamos, por ingredientes de base biológica procedentes de los recursos reciclados y rápidamente renovados. La durabilidad, el tiempo de instalación, energía, capacidad de reparación, y el ciclo de vida del sistema instalado, afectan de la misma manera los resultados óptimos de sustentabilidad. Incorporamos, además de los ingredientes

seguros, nuestra tecnología Micro-Flo NG™ con polímeros más pequeños -tamaño partícula- para una mejor penetrabilidad, una mejor vinculación integral y para ayudar a disminuir la tensión en la superficie, la cual ayuda a repartir un flujo más uniforme y así facilitar la instalación. El resultado final es un estupendo colorante de concreto de secado rápido, semi-transparente y de auto sellado que le permite al artesano crear infinidad de estilos decorativos en un tiempo récord.

USO DEL PRODUCTO: En patios de Cemento, entradas (a la cochera), banquetas, espacios vitales, pisos de cochera, bardas de tabique, adoquines de ladrillo, pisos de piedra natural, fibra de cemento, yeso, estuco y más.

RENDIMIENTO: Hasta 2 veces más que los productos de la competencia. 1 galón cubre de 400 a 600 pies cuadrados aproximadamente dependiendo de la porosidad de la superficie y del método de aplicación.

TIEMPO DE SECADO: Comúnmente menos de 1 hora. **NIVEL DE BRILLO:** Acabado satinado. **LIMPIEZA:** Agua y jabón.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: El proceso de la preparación de la superficie es el más crucial de todos los pasos del proyecto de aplicación. Elimine todos los residuos, contaminantes y todos aquellos materiales que no permitan la adhesión, aquellos que pudieran estar bloqueando la penetrabilidad o todo lo que no desee ver a través del colorante semi-transparente. Este paso pudiera solamente requerir de una buena desengrasada con el Desengrasante de Concreto EcoBest™ o algún producto similar. De lo contrario, para eliminar pintura, residuos, adhesivos, etc., necesitaría hacerlo mecánicamente o químicamente quitar todos los materiales que no permitan la adhesión. Para una extracción química utilice el Gel Desprendedor EcoBest™ o un producto similar seguido de un enjuague desengrasante profundo. Evalúe la superficie rociando ligeramente con agua. Si el agua se hace gotas o se acumula, necesita repetir la limpieza o el proceso de extracción en las áreas afectadas. Una vez que el área ha sido limpiada y secada a fondo, utilice EcoBest™ Limpiador de Grabado de Concreto o un producto similar para lograr resultados de larga duración al aumentar la penetrabilidad y adherencia. Después de aplicar el Limpiador de Grabado, realice un enjuague a fondo con el Desengrasante de Concreto EcoBest™ permitiendo que éste seque completamente antes de empezar el proceso de teñido. Cubra todas las áreas que no quiera teñir. Si su aplicación es hecha por medio de un atomizador, se recomienda cubrir el área con plástico, resina, o papel kraft hasta un ancho de 3' del piso para evitar ser rociada.

APLICACIÓN: (Ver el video de instalación en www.ecobestbrand.com) Aplique entre 40 F - 100 F y < del 85% de humedad relativa para resultados más óptimos. Agite el envase perfectamente antes de cada uso. Aplique el material en una pequeña área de prueba para estar seguro de que usted ha alcanzado la porosidad requerida y los efectos de color adecuados antes de su completa instalación. Cuando esté listo para llevar a cabo el proceso de teñido, aplique el material a la superficie utilizando un atomizador a presión, como el utilizado en la jardinería, un atomizador HVLP, # 11-# 13 pistola (sin aire) de punta fina, un aplicador Nylfoam, trapeador de micro fibras, o un aplicador para teñir molduras. Primero pinte los bordes con un aplicador para molduras de 6". Tiña siempre dentro de la superficie en pequeñas porciones hasta que todas las líneas marcadas alrededor, las acumulaciones y áreas nuevas a teñir queden completamente integradas a la superficie. Disperse todas las orillas húmedas de cada sección para ser difuminadas apropiadamente con la aplicación que se encuentra alado. Recuerde que ésta no es una tecnología de una capa de pintura opaca y entre menos se utilice siempre será mejor. También pudiera utilizar un pulidor de superficies con una almohadilla blanca para aplicar el colorante a la superficie y así ayudar a acelerar el tiempo de secado. Este proceso mecánico, es un método fácil para asegurar una cobertura uniforme y la eliminación de líneas marcadas así como el exceso de los nuevos residuos. Cuando se aplica apropiadamente, el colorante debe de estar seco al tacto en menos de una hora. Una buena ventilación y corriente de aire acelerarán el tiempo de secado. Si quisiera obtener un acabado brillante, aplique nuestro Sellador de Acabado Brillante EcoBest™ dentro de las siguientes dos horas de su finalización.

LISTO PARA USARSE: Nuestra tecnología única de secado rápido permitirá su uso tan pronto como el material seque completamente y ya no esté pegajoso, lo cual normalmente sucede dentro de la siguiente hora. Se apreciará una rápida resistencia al agua una vez seco, sin embargo, un curado completo y un óptimo rendimiento de sus propiedades continuarán por los siguientes 3-5 días. Para aplicaciones en superficies horizontales, utilice una almohadilla de fieltro en las patas de los muebles para prevenir raspaduras. En el caso de piedras finas o materiales para piso, evite el arrastrar muebles o equipos pesados en el acabado decorativo de sus pisos.



Manufactured By



Eco Safety Products



Made in the U.S.A.

© 2012 Eco Safety, Inc. Phoenix, Arizona U.S.A. 602.305.9397 www.ecobestbrand.com